

MCZ

НАСТОЯЩАЯ КРАСОТА ОГНЯ

2020



Дилер

MCZ



DANTEX GROUP

ООО «ДАНТЕКС ТРЕЙД»
Тел.: 8 495 916 96 97
www.dantexgroup.ru

PLASMA

Новая линейка каминных топков, сочетающих в себе красоту, высокую производительность и удобство в эксплуатации



ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
РЕАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КПД
КАМИННЫЕ ТОПКИ СООТВЕТСТВУЮТ
МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ

PLASMA

Каминные топки серии **Plasma (Плазма)** сочетают в себе инновационный дизайн, высокую производительность и эффективность, а также соответствуют всем известным требованиям пожарной безопасности и нормативам, регулирующим выбросы парниковых газов в окружающую среду.



Высокую производительность отопительного прибора, лучшее сгорание топлива, бережное отношение к природе и бюджету пользователя обеспечивают тройная подача воздуха на горение и абсолютно герметичная топочная камера **Oyster (Ойстер)**, оборудованная патрубком для подключения приточной вентиляции.

Тройная подача воздуха в топочную камеру:

- подача воздуха на первичное горение;
- система очистки стекла;
- система дополнительного дожига.



Инновационная интуитивно понятная система управления **Easy Going (Изи Гвин)** разработана специально для удобства эксплуатации изделия: вместо сложной технической концепции, основанной на этапах горения, пользователю предлагается пять основных режимов работы отопительного прибора. Регулировка изменения режимов осуществляется на специальной панели.

Режимы горения системы Easy Going (Изи Гвин):

• **Start | Пуск**

Режим «Пуск» используется для быстрого розжига. Осуществляется максимальная подача воздуха на первичное горение. Особенностью данного режима является тот факт, что при розжиге нет необходимости держать дверцу топочной камеры открытой.

• **Clean | Очистка**

В данном режиме начинает работу система очистки стекла. По специальным воздушным каналам, расположенным над дверцей топочной камеры, подается дополнительная порция кислорода, которая обеспечивает прогорание частиц топлива на поверхности стекла и его очистку.

• **Comfort | Комфорт**

В режиме «Комфорт» достигается увеличение яркости и красоты пламени за счёт создания определенного баланса между уровнями подачи воздуха на первичное горение и систему дополнительного дожига.

• **Performance | Производительность**


В режиме «Производительность» воздух в топочную камеру подаётся и дозируется таким образом, чтобы добиться максимальной производительности отопительного прибора. В данном режиме достигаются максимальные показатели мощности и КПД.

• **Sleep | Сон**

В режиме «Сон» подача кислорода в топочную камеру максимально снижается и прибор переходит в режим длительного горения.



Система **Easy Switch (Изи Свич)** позволяет снять ручку дверцы каминной топки, тем самым визуально освободить рамку от дополнительных линий, углов и ребер. В таком случае для подъёма дверцы используется специальный ключ, поставляемый в комплекте. Для очистки стекла предусмотрено фронтальное открывание дверцы: на 90° если ручка снята, и на 45° если ручка установлена.



Все модели каминных топок серии **Plasma (Плазма)** совместимы с системой вентиляции **Comfort Air (Комфорт Эйр)**, позволяющей распределить теплый воздух по соседним помещениям. Данная система имеет преимущества по сравнению с традиционными системами принудительной вентиляции, а именно: более высокая эффективность, низкий уровень шума, широкие возможности монтажа. Система **Comfort Air (Комфорт Эйр)** может быть дополнительно укомплектована стильными вентиляционными решётками различного дизайна.



Возможность комплектации компенсационной рамкой **Passe-partout (Пасспарту)**. Данная рамка закрывает технический зазор при установке каминной топки без облицовки.



СЕРИЯ PLASMA

Plasma фронтальные

Модель	ШхВхГ, мм	Мощность, Квт	D патрубка, мм	КПД %	Вес, кг	Розничная Цена, руб
Plasma 75	846x1562x538	12,5	200	80,3	312	
Plasma 85	956x1562x538	13,3	200	80,1	328	
Plasma 95	1056x1416x538	13,3	200	80,1	344	
Plasma 115	1276x1416x538	14,1	200	80,1	384	



Plasma B тоннельные

Модель	ШхВхГ, мм	Мощность, Квт	D патрубка, мм	КПД %	Вес, кг	Цена, руб
Plasma 95 B	1056x1416x589	13,5	200	80,3	328	
Plasma 115 B	1276x1416x589	14,5	200	80,3	384	



Plasma DX/SX угловые*

Модель	ШхВхГ, мм	Мощность, Квт	D патрубка, мм	КПД %	Вес, кг	Цена, руб
Plasma 75 DX/SX	845x590x1681	12	200	80,1	312	
Plasma 95 DX/SX	1030x590x1681	13	200	80,8	344	



Plasma B трехсторонние*

Модель	ШхВхГ, мм	Мощность, Квт	D патрубка, мм	КПД %	Вес, кг	Цена, руб
Plasma 50 T	560x784x1683	10	200	77	360	
Plasma 95 T	1060x618x1573	12,6	200	77	373	

